

大型真空烘箱



適用

- 高科技電子業、研究機構、化工、電池、脫泡等單位

特性

- 溫度精確、氣密良好、外型美觀、耐用

規格說明

型號	DOV-70	DOV-80	DOV-100
溫度範圍	45°C ~ 200°C		
溫度精度	± 1°C		
溫度控制器	P.I.D 微電腦設定雙顯示字幕窗，S.C.R. 相位控制或多段程式溫度控制器，兩種選擇		
測溫體	K (CA) TYPE		
斷熱材料	岩棉保溫，效果佳		
箱體材質	內不銹鋼板，外鍍鋅鋼板，粉體烤漆		
觀測窗	耐高溫、安全強化玻璃		
真空計	兩種選擇（日本進口指針型 0 ~ 760 mmHg 或進口數字型真空計）		
門沿迫緊	耐高溫矽膠，不變形、氣密性佳		
安全裝置	電源、超溫、加熱器保護功能		
內部尺寸	W70 × D70 × H70 cm	W80 × D80 × H80 cm	W80 × D100 × H80 cm
外部尺寸	W100 × D88 × H160 cm	W110 × D98 × H170 cm	W110 × D120 × H170 cm
電源 / 電流	220V 9KW	220V3 ψ 12KW	220V3 ψ 15KW
高、低活動棚板及固定架	3 片	4 片	4 片

註明：另有生產 300°C 或 500°C 高溫真空爐及一般真空箱