

# 大型熱風循環烘箱



## 用途

- 用於電鍍、科技、光電、塑膠、化工、食品、印刷、電子、五金、製藥、焙茶等工業烘烤、乾燥、回火

## 特點

- 西德型式，配電盤和操作面板及馬達送風，加熱器裝於上方，佔地最小，亦不虞雜物液體掉落引起短路，安全門扣大方耐用，易開易關減少熱風散失，節省電力

## 規格說明

型 式 Model	內尺寸 Interior 寬 X 深 X 高 cm	外尺寸 Exterior 寬 X 深 X 高 cm	最大電力 MAX. KW	電 源 60Hz. AC	盤架格數 NO. of shelf	門 Doors	備 註 Remarks
DO-2	60 X 50 X 90	82 X 65 X 148	4	220V 1Ph	4	1	
DO-3	80 X 60 X 100	105 X 75 X 158	5	220V 1Ph	5	1	
DO-4	100 X 60 X 100	125 X 75 X 158	7	220V 1Ph 3Ph	5	1/2	
DO-5	120 X 60 X 100	145 X 75 X 158	8	220V 1Ph 3Ph	5	2	
DO-6	140 X 60 X 120	165 X 75 X 182	11	220V 1Ph 3Ph	6/12	2	內分兩室
DO-7	160 X 80 X 140	190 X 95 X 205	14	220V 3Ph	7/14	2	內分兩室
DO-8	180 X 100 X 140	210 X 115 X 205	19	220V 3Ph	7/14	2	內分兩室
DO-9	200 X 120 X 160	230 X 135 X 225	25	220V 3Ph	8/16	2	內分兩室

註明：尺寸以外大小或特殊規格均接受訂製，溫度分為200°C及300°C兩種，供客戶選擇。  
另有生產500°C高溫烘箱、無塵烘箱、無氧化氮氣烘箱、真空烘箱。