儀器

電磁攪拌器
STIRRER

規格說明

型　號	MS-90	MS-100	MS-121
容　量	50～2000ml	100～2000ml	50～2000ml
轉　速	200～1500rpm	90～1500rpm	90～1500rpm
盤面材質	ABS 塑膠	不銹鋼 304	不銹鋼 304
盤面尺寸	W98 × D128 mm	W105 × D155 mm	W170 × D190 mm
外部尺寸	W98 × D170 × H95 mm	W180 × D190 × H120 mm	W180 × D190 × H120 mm
耗電量	5W	20W	25W
電　源	110V/220V	110V/220V	110V/220V

電磁加熱攪拌器
STIRRING HOT PLATES

特性

具加熱及攪拌顯示燈，另外，如果板面溫度大於 140°F 會有警示燈顯示
電子組件密封設計維修率低，使用壽命長、防濺溝槽設計，避免試樣液滲入控制鈕
盤面為玻璃搪瓷一體成型，耐腐蝕、刮痕；符合 UL、CAL、IEL1010、CE、GS 和 FCC 規範

規格說明

型　號	PC-400D	PC-600D	PC-410D	PC-610D	PC-420D	PC-620D
盤面大小	W127 X D178 mm	W254 X D254 mm	W127 X D178 mm	W254 X D254 mm	W127 X D178 mm	W254 X D254 mm
加熱溫度範圍	5～550℃	5～550℃	-	-	5～550℃	5～550℃
攪拌速度範圍	-	-	60～1150 rpm	60～1150 rpm	60～1150 rpm	60～1150 rpm

多點電磁攪拌機
Magnetic Stirrers

RT 5 Power

RT 10 Power

RT 15 Power

特性

專利溫控電子迴路，精密控制溫度、專利 EC 電子轉速控制，轉速最穩定
多點同時加熱，各點最高溫度 120℃；多點同時攪拌，各點攪拌容量 400ml

規格說明

型　號	RO 5	RO 10	RO 15	RT 5	RT 10	RT 15
攪拌點數	5	10	15	5	10	15
每點攪拌容量	400 ml	400 ml	400 ml	400 ml	400 ml	400 ml
攪拌點間距	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
轉速顯示	刻度盤 (1~10)	刻度盤 (1~10)	刻度盤 (1~10)	刻度盤 (1~10)	刻度盤 (1~10)	刻度盤 (1~10)
轉速範圍	0~1200 rpm	0~1200 rpm	0~1200 rpm	0~1200 rpm	0~1200 rpm	0~1200 rpm
攪拌子最長	L30 X D7 mm	L30 X D7 mm	L30 X D7 mm	L30 X D7 mm	L30 X D7 mm	L30 X D7 mm
加熱功率	-	-	-	185W	395W	600W
溫度範圍	-	-	-	室溫 ~ 120℃	室溫 ~ 120℃	室溫 ~ 120℃
設定精度	-	-	-	刻度盤 (1~10)	刻度盤 (1~10)	刻度盤 (1~10)
控制精度	-	-	-	± 2K	± 2K	± 2K
重　量	2.5 kg	3.7 kg	4.8 kg	3 kg	4.2 kg	6 kg
尺　寸	W122 X D552 X H65	W182 X D552 X H65	W272 X D552 X H65	W138 X D552 X H65	W198 X D552 X H65	W288 X D552 X H65
電　源	110/220V 50/60Hz	110/220V 50/60Hz	110/220V 50/60Hz	110/220V 50/60Hz	110/220V 50/60Hz	110/220V 50/60Hz