



適用

- 研究機構、學校、工廠、品管、化驗室等單位

特點

- 運轉安靜、耐用、溫度精確度高、外型美觀
- 針對各項工業產品，在定溫下觀察其抗張力，伸長率及產品老化等品管試驗機

規格說明

型 式		DG-40	DG-50
方 式		強制送風循環	
性 能	使用溫度範圍	40 °C~300 °C	
	溫度控制精度	± 0.5°C	
構 成	內外箱材質	內材 SUS304 不銹鋼板，外材鍍鋅鋼板粉體烤漆	
	溫度控制系統	微電腦進口 P.I.D. 自動演算型溫度表 S.S.R. 控制	
成 品	溫度設定方式	觸控方式：LED 數字顯示	
	溫度表式方式	LED 數字顯示	
	測溫體	PT 白金測溫體	
	觀測體	雙層強化安全玻璃 5m/m 厚，尺寸 W180 X H320 mm	
	計時器	電子數字顯示型，計時一到自動切斷電源	
	斷熱材料	進口岩棉	
安全裝置		自我診斷功能，溫度異常、過熱、斷線及電源保護開關	
送風馬達 內部轉盤馬達即轉速		1/10Hp 25W 7 - 10 r.p.m	1/6Hp 45W 7 - 10 r.p.m
規 格	內部尺寸	W400 x D400 x H400 mm	W500 x D500 x H500 mm
	外部尺寸	W770 x D550 x H820 mm	W920 x D650 x H950 mm
格	內容積	64L	125L
	電源	110V / 220V 60Hz	110V / 220V 60Hz
	電流	20A/10A	30A/15A
	重量	約 60 kg	約 85 kg
附屬品	活動棚板及可拆式轉盤	棚板 2 片轉盤架 1 組	棚板 2 片轉盤架 1 組