

恆溫油槽

DOB-10/DOB-20/DOB-30




規格說明

型號	DOB-10	DOB-20	DOB-30
內部呎吋mm	W295×D235×H150	W495×D295×H150	W500×D300×H200
外部呎吋mm	W325×D280×H200	W540×D325×H200	W570×D335×H270
容量	10 L	20 L	30 L
加熱器	1200 W	1800 W	3000 W
操作空間	W200×235 mm	W400×295 mm	W400×300 mm
電源	110/220 V 11/5.5 A	110/220 V 16/8 A	110/220 V 27/13.5 A
溫度精度	± 0.3°C PT100Ω 白金測溫棒		
溫度範圍	室溫+10°C~200°C或300°C，兩種供選擇		
攪拌幫浦	不銹鋼幫浦，攪拌循環油槽，使槽內溫度分佈均勻		

恆溫水槽

G-10/G-20/G-30/G-50



規格說明

型號	G-10	G-20	G-30	G-50
內部呎吋mm	W295×D235×H150	W495×D295×H150	W500×D300×H200	W650×D350×H300
外部呎吋mm	W325×D280×H200	W540×D325×H200	W680×D335×H250	W885×D480×H360
容量	10 L	20 L	30 L	60 L
加熱器	800 W	1200 W	2000 W	3500 W
操作空間	W200×235 mm	W400×295 mm	W500×300 mm	W650×350 mm
電源	110/220 V 7.2/3.5 A	110/220 V 11/5.5 A	110/220 V 18/9 A	220 V 16 A
溫度精度	± 0.1°C PT100Ω 白金測溫棒			
溫度範圍	室溫+5°C~100°C			
循環幫浦	不銹鋼幫浦，攪拌循環油槽，使槽內溫度分佈均勻			

低溫恆溫水槽

D-606/D-610/D-620/D-630/D-650

特性

高科技電子業、研究機構、學校、工廠、品管化驗室等單位
可拆式面板維修保養方便、薄膜觸控面板外型美觀、耐用、溫度精確
可另行加裝高壓、高揚程、循環幫浦、本廠另有生產超低溫 -30°C~-50°C



規格說明

型號	D-606	D-610	D-620	D-630	D-650
溫度範圍	-20°C~100°C	-20°C~100°C	-20°C~100°C	-10°C~100°C	-10°C~100°C
槽內呎吋mm	W180×D250×H150	W230×D290×H150	W290×D490×H150	W300×D500×H200	W500×D500×H200
外觀呎吋mm	W310×D410×H500	W350×D430×H580	W400×D620×H580	W400×D620×H650	W600×D650×H650
冷凍機	1/5 HP	1/4 HP	1/3 HP	1/2 HP	1 HP
容量	6 L	10 L	20 L	30 L	50 L
加熱器	600 W	800 W	1000 W	1200 W	2000W
電源	110 V 7 A	110/220 V 10/5 A	110/220 V 13/6.5 A	220 V 9 A	220 V 13 A
溫度精度	± 0.1°C PT100Ω 白金測溫棒				
安全裝置	電源，壓縮機保護開關				
循環幫浦	出水量7~8 L/min，揚程3~4m，不銹鋼幫浦、攪拌循環，使水溫分不均勻				