

往復式振盪恆溫水槽

DKW-20/DKW-40/DKW-40L



規格說明

型號	DKW-20	DKW-40	DKW-40L
內槽呎吋	W490×D295×H150 mm	W590×D360×H200 mm	W590×D360×H200 mm
外箱呎吋	W720×D340×H270 mm	W820×D420×H310 mm	W820×D420×H310 mm
震盪盤	W300×D210 mm	W400×D300 mm	W400×D300 mm
溫度範圍	室溫~100°C	室溫~100°C	0°C~100°C
溫度精度	± 0.05°C	± 0.05°C	± 0.05°C
震盪速度	10~200 r.p.m 無段式可調整，電子 IC 回饋式控制，並附有轉速度		
振幅調整	0.5" 或 1.5"，可調整	0.5" 或 1.5"，可調整	0.5" 或 1.5"，可調整
馬達	省電型無碳刷馬達，馬力足，體積小		
燒杯容量	125ml 12支 500ml 4支 250ml 6支 1000ml 2支 任選一種	125ml 24支 500ml 8支 250ml 12支 1000ml 4支 任選一種	125ml 24支 500ml 8支 250ml 12支 1000ml 4支 任選一種
電源	110V/220V 10A/5A	110V/220V 14/7A	110V/220V 20A/10A

雜交烘箱

DHO-100/DHO-101



DHO-101

規格說明

型號	DHO-100	DHO-101
容積	21.8L	37.2L
溫度範圍	5°C~85°C	5°C~85°C
溫度控制	P.I.D	P.I.D
溫度穩定度	± 0.1°C	± 0.1°C
溫度設定值 / 時測值	Digital	Digital
回轉裝置平台	-	300 x 200mm
回轉裝置回轉	-	每分鐘 5~120 轉
回轉裝置轉速	-	每分鐘 5~60 轉
回轉裝置容量	-	8
往復	每分鐘 5~60 轉 (平台 30 x 18cm)	每分鐘 5~60 轉 (平台 30 x 18cm)
擺動	每分鐘 5~60 轉 (平台 29 x 22.5cm)	每分鐘 5~60 轉 (平台 29 x 22.5cm)
內槽呎吋mm	W350 x D250 x H250 mm	W350 x D250 x H425 mm
外殼呎吋mm	W440 x D375 x H410 mm	W440 x D375 x H635 mm
電源	110V / 220V 50 / 60Hz	110V / 220V 50 / 60Hz