

# 真空烘箱

## DOV-30/40/50/60/303



### 特性

溫度準確耐用、外形美觀、氣密良好、操作簡單  
可拆式控制面板，保養方便，具有溫度修正功能  
附高、低活動棚板及固定架，活動輪棚板2片(鋼條狀)

### 規格說明

型號	DOV-30	DOV-40	DOV-50	DOV-60	DOV-303
內部呎吋	W300×D300×H300 mm	W400×D400×H400 mm	W500×D500×H500 mm	W600×D800×H600 mm	圓形φ300×D300 mm
外部呎吋	W450×D450×H700 mm	W600×D550×H850 mm	W700×D650×H980 mm	W800×D960×H1080 mm	W450×D450×H700 mm
溫度範圍	40°C~200°C/ 300°C/400°C/500°C	40°C~200°C/ 300°C/400°C/500°C	40°C~200°C/ 300°C/400°C/500°C	40°C~200°C/ 300°C/400°C/500°C	40°C~200°C/ 300°C/400°C/500°C
溫度精度	± 0.5°C PT100Ω 白金測溫棒	± 0.5°C PT100Ω 白金測溫棒	± 0.5°C PT100Ω 白金測溫棒	± 0.5°C PT100Ω 白金測溫棒	± 0.5°C PT100Ω 白金測溫棒
真空度計	範圍 0~760 mmHg	範圍 0~760 mmHg	範圍 0~760 mmHg	範圍 0~760 mmHg	範圍 0~760 mmHg
電壓/電流	110V/220V 8A/4A	110V/220V 12A/6A	220V 20A	220V 38A	110V/220V 6A/3A
加裝	計時器：LED 數字顯示型範圍 1~99小時59分、觀測窗、多段電腦溫度程控器				

# 高溫爐

## DF-20/30/40/202/303/404/505

### 特性

升降溫度快，重量輕、外形美觀耐用  
溫度表可選擇多段電腦程式控制器  
可拆式控制面板，保養方便、具有溫度修正功能  
可加裝氣體流量計及管路  
可選擇加裝計時功能，範圍99小時59分鐘自動關機功能



### 規格說明

型號	DF-20	DF-30	DF-40	DF-202	DF-303	DF-404	DF-505
內部呎吋cm	W10×D20×H10	W15×D30×H10	W20×D40×H15	W20×D20×H20	W30×D30×H30	W40×D40×H40	W50×D50×H50
外部呎吋cm	W34×D42×H48	W40×D52×H52	W50×D60×H52	W50×D52×H70	W66×D60×H83	W80×D73×H100	W90×D85×H115
容量	2L	4.5L	12L	8L	27L	64L	125L
電壓電流	220V/9A	220V/16A	220V/21A	220V/18A	220V/27A	220V/36A	220V/54A
溫度範圍	1200°C~ 常用1100°C	1200°C~ 常用1100°C	1200°C~ 常用1100°C	1200°C~ 常用1100°C	1200°C~ 常用1100°C	1200°C~ 常用1100°C	1200°C~ 常用1100°C
溫度精度	± 1°C	± 1°C	± 1°C	± 1°C	± 1°C	± 1°C	± 1°C
測溫體	K TYPE	K TYPE	K TYPE	K TYPE	K TYPE	K TYPE	K TYPE
外箱材質	鍍鋅鋼板，粉體烤漆						
保溫	耐高溫進口陶瓷棉、多重保溫						
安全裝置	自我診斷功能，溫度異常，過熱、斷線、電源保護						
溫度控制器	薄膜防水觸控式微電腦P.I.D.自動演算功能，兩組字幕窗設定值，實際值同時雙顯示						