

超高溫爐

DFH-20/30/303

共同規格

保溫：16段電腦程制器，升降溫斜率曲線控制

外箱材質：鍍鋅鋼板，粉體烤漆

爐內材質：爐內採進口耐高溫纖維板

安全裝置：電源超溫保護

溫度控制器：隔熱採雙層空氣隔熱，陶瓷纖維板再加陶瓷棉多種隔熱



規格說明

型號	DFH-20	DFH-30	DFH-303
內部呎吋	W150 × D150 × H150 mm	W200 × D250 × H200 mm	W300 × D300 × H300 mm
外部呎吋	W430 × D480 × H520 mm	W480 × D580 × H600 mm	W660 × D620 × H850 mm
電壓電流	220V 1φ 30A	220V 1φ 42A	220V 3φ 42A
溫度範圍	1600°C~常用1450°C	1600°C~常用1450°C	1600°C~常用1450°C
加熱元件	進口S.I.C.碳化棒	進口S.I.C.碳化棒	進口S.I.C.碳化棒
測溫體	R TYPE	R TYPE	R TYPE
控制系統	S.C.R.相位控制	S.C.R.相位控制	S.C.R.相位控制

管狀高溫爐

D-35/55/80/110/125/155

特性

升降溫快，重量輕、外形美觀耐用

可拆式控制面板，保養方便

共同規格

保溫：進口陶瓷棉，多雙重保溫效果佳

箱體材質：鍍鋅鋼板，粉體烤漆

安全裝置：自我診斷功能，溫度異常，過熱、斷線、電源保護

溫度控制器：微電腦P.I.D.功能或選擇兩組各8段電腦程式溫度表

爐膛發熱體：進口陶瓷耐高溫爐板、進口加熱線（隱藏式），壽命長

溫度範圍：1200°C~常用1100°C

溫度精度：± 1°C，K TYPE



三區加熱型



規格說明

型號	D-35	D-55	D-80	D-110	D-125	D-155
內部×長度	φ 35×200 mm	φ 55×300 mm	φ 80×400 mm	φ 110×400 mm	φ 125×500 mm	φ 155×500 mm
外部呎吋mm	W250×L250×H400	W250×L350×H400	W280×L450×H430	W280×L450×H430	W320×L600×H500	W360×L600×H540
電壓電流	110V 7A	110V 11A	220V 13A	220V 18A	220V 26A	220V 35A

管狀超高溫爐

DF-55/80/110

共同規格

安全裝置：電源超溫保護

外箱材質：鍍鋅鋼板，粉體烤漆

保溫：隔熱採雙層空氣隔熱，陶瓷纖維板再加陶瓷棉多重隔熱

溫度控制器：16段電腦程式控制器，可作升降溫斜率曲線控制



規格說明

型號	D-55	D-80	D-110
內部×長度	φ 55×200 m/m	φ 55×200 m/m	φ 55×200 m/m
外部呎吋	W350×L300×H630 m/m	W350×L300×H630 m/m	W350×L300×H630 m/m
電壓電流	220V 20A	220V 20A	220V 20A
溫度範圍	1600°C~常用1450°C	1600°C~常用1450°C	1600°C~常用1450°C
溫度精度	± 1°C，R TYPE	± 1°C，R TYPE	± 1°C，R TYPE
控制系統	S.C.R.相位控制	S.C.R.相位控制	S.C.R.相位控制
加熱元件	進口S.I.C.碳化棒	進口S.I.C.碳化棒	進口S.I.C.碳化棒