

# 臥式低溫迴轉式振盪培養箱



## 規格說明

型 式	M-300	M-300L	M-500	M-500L
溫度範圍	室溫加 5°C ~ 60°C	0°C ~ 60°C (低溫型)	室溫加 5°C ~ 60°C	0°C ~ 60°C (低溫型)
溫度控制器	微電腦 P.I.D 自動演算功能，兩組 LED 字幕窗設定值，實際值雙顯示			
溫度精度	± 0.05°C			
振盪速度	10~250 r.p.m.			
振 幅	50mm			
循環裝置	微風循環，使內部溫度分佈均勻			
冷 凍 機	—	1/4HP	—	1/3HP
箱體材質	箱內不銹鋼板，外鍍鋅鋼板粉體烤漆			
內箱尺寸	W700 x D560 x H560 mm	W700 x D560 x H560 mm	W1060 x D680 x H560 mm	W1060 x D680 x H560 mm
外部尺寸	W1080 x D640 x H860 mm	W1080 x D640 x H860 mm	W1440 x D760 x H860 mm	W1440 x D760 x H860 mm
振 盪 盤	W600 x D480 mm		W960 x D580 mm	
電 源	110V/220V 6A/3A	110V/220V 10A/5A	110V/220V 8A/4A	110V/220V 12A/6A
燒杯容量	125cc / 48支 250cc / 30支 500cc / 20支 1000cc / 12支		125cc / 96支 250cc / 60支 500cc / 40支 1000cc / 24支	