

恆溫水槽



G-10 / G-20



G-30 / G-50



屋型蓋



薄膜觸控



圈孔蓋

規格說明

型 式	G-10	G-20	G-30	G-50
溫度範圍	室溫加5°C ~ 100°C			
溫度精度	± 0.1°C			
溫度控制器	微電腦 P.I.D 自動演算功能、雙顯示			
測溫體	PT100Ω 白金測溫棒			
加熱器	不銹鋼管製成加熱棒			
槽體材質	內不銹鋼板SUS304，外鍍鋅鋼板粉體烤漆			
攪拌幫浦	不銹鋼幫浦、攪拌循環水槽，使槽內水溫分佈均勻			
內部尺寸	W295 x D235 x H150 mm	W495 x D295 x H150 mm	W500 x D300 x H200 mm	W650 x D350 x H300 mm
外部尺寸	W325 x D280 x H200 mm	W540 x D325 x H200 mm	W680 x D335 x H250 mm	W855 x D480 x H360 mm
容 量	10L	20L	30L	60L
加熱器	800W	1200W	2000W	3500W
操作空間	W200 x 235 mm	W400 x 295 mm	W500 x 300 mm	W650 x 350 mm
電 源	110V/220V 7.2A/3.5A	110V/220V 11A/5.5A	110V/220V 18A/9A	220V 16A

註明：外部循環裝置及屋型蓋、圈孔蓋、夾具須另購，接受大尺寸容量訂做。
可選擇全面薄膜觸控面板同樣具有 P.I.D. 功能。