

全自動蒸餾水製造器

Automatic Water Still

特性

過熱保護、停水、缺水、儲存桶滿水位自動切電指示，切電後按鈕恢復啟動
具雙層迴流冷凝管，突沸防止瓣及二氧化碳排氣孔
冷卻、蒸餾用水獨立，避免純水之浪費，獨立式水位控制加熱系統(限分離式機種)
選購：蒸餾儲槽(60L)、逆滲透純水系統(RO)、超純水製造系統 $>18M\Omega$



規格說明


型號	A4S	A4SL	A4D	A4DL	A8S	A8SL
產量	4L/hr (單管)		4L/hr (雙管)		8L/hr (單管)	
Pyrogen Content	Free		Free		Free	
pH酸鹼度	5.0~6.5		5.0~6.5		5.0~6.5	
Conductivity(umho/cm)	1~2		1~2		1~2	
Cooling /boiler water	Same	Separate	Same	Separate	Same	Separate
Power AC 220V	3 KW		6 KW		6 KW	

蒸餾儲槽逆滲透機

Steam Water Type

特性

儲槽：內建式雙儲水設計
逆滲透管匣：TFC低壓乾式保存逆滲透膜
純化管蕊：無管殼NPT接管式核能級離子純化管蕊
儲槽自動安全功能：1.高低水位監控 2.可配合蒸餾水作警示與自動切水電
預濾裝置：包括三組嵌入式無管殼預處理管柱，具 $5\mu m$ 深幅層微濾蕊，微粒狀多孔性活性碳濾蕊
擴充功能：可依需求增加UV殺菌等裝配



規格說明

型號	RS-75T	RS-75TM
產量	8公升/小時 (25°C)	8公升/小時 (25°C)
儲槽容量	35公升 (蒸餾水專用)、6公升 (逆滲透水專用)	35公升 (蒸餾水專用)、6公升 (逆滲透水專用)
水質監視	兩段式比電阻檢知器，可監視RO及去離子水質	兩段式比電阻檢知器，可監視RO及去離子水質
固定方式	採壁掛或置桌方式固定	採壁掛或置桌方式固定
電源	AC220V/60Hz	AC220V/60Hz

※ 逆滲透機亦有產量：60L/hr~1000L/hr以上規格

逆滲透型蒸餾水機

Steam Water Type

特性

雙段出水：0.5~1M Ω -cm蒸餾水& $\geq 1M\Omega$ -cm去離子水、前置逆滲透式蒸餾水水源
獨特的氣態不純物排氣口及突沸擾流瓣設計，確保蒸餾水純度
內建雙儲水槽：35公升儲槽 (蒸餾水專用)、6公升儲槽 (逆滲透水專用)
純化管蕊：無管殼嵌入式核能級離子純化管柱
低壓乾式逆滲透膜組：採 TFC 螺旋包疊式管匣
冷卻、蒸餾用水獨立，(水位自動調節)，獨立式水位控制加熱系統
可內建水質純度計、可單獨採購蒸餾水製造器



規格說明

型號	A4SL Plus	A4DL Plus	A8SL Plus
產量	4L/hr(單蒸餾)	4L/hr (雙蒸餾)	8L/hr (單蒸餾)
純度	$<1\sim 2\mu s/cm$ 蒸餾水 $\leq 1\mu s/cm$ 去離子水	$<1\mu s/cm$ 蒸餾水 $\leq 1\mu s/cm$ 去離子水	$<1\sim 2\mu s/cm$ 蒸餾水 $\leq 1\mu s/cm$ 去離子水