

高溫烘箱



A



B



適用

- 高科技電子業、研究機構、學校、工廠、品管、化驗室等單位

特性

- 可拆式面板維修保養方便，薄膜觸控面板外型美觀耐用、溫度精確

規格說明

型號		DH-400	DH-600
方式		強制送風循環	
性能	使用溫度範圍 溫度控制精度	60°C~500°C / 600°C 需另外報價 ± 1°C	
構成	內外箱體材質	內材不銹鋼板，外材鍍鋅鋼板粉體烤漆	
	溫度控制系統 溫度設定方式 溫度表示方式 測溫體 斷熱材料 安全裝置	全觸控式面板，P.I.D 雙字幕顯示溫度控制器，S.S.R 控制 觸控方式：LED 數字顯示 > 同時雙顯示。 LED 數字顯示 K (熱電偶) 進口鎳合金不銹鋼加熱管，進口陶瓷棉斷熱 獨立超溫保護器，自我診斷功能，溫度異常、過熱、斷線及電源保護開關	
送風馬達		1/4 HP	1/2 HP
規格	內部尺寸 外部尺寸 內容積	W450 × D400 × H400 mm W700 × D580 × H970 mm 72 L	W600 × D500 × H500 mm W870 × D700 × H1120 mm 150 L
	電 源 電 流 重 量	220V 50/60Hz 18A 約 65 kg	220V 50/60Hz 27A 約 90 kg
附屬品	高、低活動棚板及固定架	活動輪棚板2片(鋼條狀)	

附註：附屬品以外須加裝項目請打☑、規格品以外尺寸大小，均可接受訂製

計時功能：LED 數字顯示型範圍 1-99小時59分，採溫度到記時裝置，計時完成切斷加熱電源 ☐

觀測窗：尺寸 W180 × H320 mm ☐

溫度控制器選擇：多段電腦程式型溫度表，一般標準配備為A項表頭式，亦可選擇B項精美型全薄膜式面板 ☐