

植物生長箱



加濕型



一般型生長箱

規格說明

型 號	DR-60	DR-80	DR-120
溫度範圍	0°C ~ 60°C		
溫度精度	± 0.5 °C		
溫度控制器	微電腦 P.I.D 雙顯示控制器(日夜不同兩組溫度控制器)		
濕度控制器	微電腦 P.I.D 程式控制雙顯示字幕控制器(外加選配)		
濕度範圍	35%RH ~ 95RH% , 精度 ± 2%RH		
控制系統	S.S.R . 相位控制		
槽體材質	內不銹鋼板，外鍍鋅鋼板粉體烤漆		
光 照	採植物生長箱專用燈管		
加熱器	進口加熱器，耐用壽命長		
冷卻器	進口全密閉式冷凍壓縮機，搭配強力型散熱機組效果佳，環保新冷媒 R134A		
空氣循環	水平式多翼式長軸送風馬達，溫度分布均勻		
計時器	24小時日夜自動切換計時器		
安全裝置	電源超溫保護及壓縮機保護		
內部尺寸	W60 × D50 × H50 cm	W64 × D55 × H110 cm	W76 × D55 × H130 cm
外部尺寸	W71 × D70 × H104 cm	W76 × D76 × H175 cm	W87 × D76 × H195 cm
容 量	150 L	380 L	540 L
電壓電流	110/220V 12A/6A	110/220V 15A/8A	110/220V 15A/10A
活動式內棚架	2 片	4 片	5 片

註明：全系列可加裝恆溫恆濕型控制。可針對藻類培養用四面光照、設計、光照可達15000LUX 以上