

熱風循環式無塵烘箱



適用

- 高科技電子業、面板廠、生技業、藥廠

規格說明

型號	DOF-72	DOF-150	DOF-270
方式	強力送風循環		
性能	溫度範圍	40°C~250°C	
	溫度精度	± 1°C%	
構成	箱體材質	內材亮面不銹鋼板，外材分不銹鋼及鋼板烤漆兩種選擇	
	溫度控制	進口微電腦 P.I.D. 雙顯示，S.S.R 控制	
	測溫體	PT 白金測溫棒溫度控制器	
	加熱器	採用耐高溫鎳合金不銹鋼電熱管	
	斷熱材料	進口岩棉+陶瓷棉多層斷熱保溫性佳	
	濾網效能	採耐高溫Silicone墊片，並以鋁材隔開濾紙支持處完全密合接著，過濾效能達99.97%(0.3um)進口指針式差壓計	
	安全裝置	電源保護，獨立超高溫保護，馬達及過電流保護	
送風馬達	1/4 HP	1/2 HP	1 HP
內部尺寸	W 450 x D400 x H400 mm	W 600 x D500 x H500 mm	W 600 x D500 x H900 mm
外部尺寸	W 850 x D580 x H1100 mm	W 1000 x D680 x H1250 mm	W 1000 x D680 x H1720 mm
內容積	72 L	150 L	270 L
電源電流	220V 12A	220V 18A	220V 28A
附屬品	高低活動棚板及固定架		