

真空冷凍乾燥機

FD-2



特性

生物科技、血漿製造、皮膚乾燥、醫學研究、生化、酵素、微生物、藥品等乾燥、針劑製造、檢驗試驗劑等均可使用
加工食品如健康食品、蔬果、蔥蒜、洋菇、速食調包、水果、肉類魚飼料、中藥、蜂王漿、即溶食品等均可使用
透明筒狀真空閥艙，上部可加裝透明乾燥艙，附加三層棚架，或透明真空封瓶乾燥艙
本機型可為桌上型或附推車型，易於保養、安裝、維護
使用 3/8、1/2、5/8 THREE SIZE IN ONE 真空閥 6PORTS
使用 60°、90°、TWO SIZE IN ONE 真空瓶接頭

規格說明

型號	容量	冷凝機型式	壓縮機	溫度	真空泵	外型呎吋	電源
FD-2	2L	540cm ²	1/3HP	-46°C	60L/min，最大 5 × 10 ⁻⁴ TORR	W560 × D450 × H680 mm	110V 8A

真空冷凍乾燥機

FD-3/FD-4.5



特性

透明筒狀真空閥艙，可加裝 -40°C有滾軸或無滾軸之預冷槽
本機型為桌上型易於保養、安裝、維護
真空泵置於機器內部，全機真空泵，壓縮機過負荷保護裝置，並可加裝3分鐘延遲起動裝置
冷凝機表面積750CM² 為不鏽鋼螺旋管式，冷凝效果佳
使用 3/8、1/2、5/8 THREE SIZE IN ONE 真空閥 12PORTS
使用 60°、90°、TWO SIZE IN ONE 真空瓶接頭

規格說明

型號	容量	冷凝溫度	溫度精度	真空泵	外型呎吋	電源
FD-3	3L	- 50°C	± 1°C · T TAPE	120L/min 最大5×10 ⁻⁴ TORR	W900 × D600 × H740 mm	110/220V 10/15A
FD-4.5	4.5L	- 80°C				