

# 真空冷凍乾燥機

## FD-6/FD-12/FD-24



FD-6



FD-12



FD-24

### 特性

筒狀或 L 型歧管可互換，並可加裝 -40°C 有滾軸或無滾軸之預冷槽

本機型可為落地型，附4只活動輪，易於保養維護節省空間

使用 3/8、1/2、5/8 THREE SIZE IN ONE 真空閥，12~36支彈性安裝

全機真空泵，壓縮機過負荷保護裝置，並可加裝3min延遲啟動裝置

### 規格說明

型號	FD-6	FD-12	FD-24
容量	6 L	12 L	24 L
冷凝機型式	φ220 × L300	φ240 × L400	φ300 × L500
真空泵	120L/min 最大 5×10 <sup>-4</sup> TORR	240L/min 最大 5×10 <sup>-4</sup> TORR	300L/min 最大 5×10 <sup>-4</sup> TORR
真空閥數量	12 PORTS	24 PORTS	36 PORTS
外部尺寸	W600 × D600 × H1200 mm	W650 × D650 × H1300 mm	W700 × D700 × H1400 mm
電源	220V/1φ 50/60Hz 10A	220V/1φ 50/60Hz 15A	220V/1φ 50/60Hz 20A
冷凝溫度	SINGLE:-50°C CASCADE:-80°C	SINGLE:-50°C CASCADE:-80°C	SINGLE:-50°C CASCADE:-80°C
溫度精度	±1°C, T TYPE	±1°C, T TYPE	±1°C, T TYPE