

紫外線雜交恆溫箱

UV HybriLinker



HB-500



HM-4000



HC-3000



HB-1000

HL-2000



規格說明

型號	HB-500	HB-1000	HC-3000	HM-4000	HL-2000
名稱	Minidizer	Hybridizer	HybriCycler	Multidizer	HybriLinker
轉速	12 rpm	10~15 rpm	11 rpm	上層 12~20 rpm 下層 10~18 rpm	10~15 rpm
加熱功率	500W	1250W	500W	上層 500W 下層 1250W	1250W
溫控範圍	常溫+10~80°C	常溫+10~99.9°C	常溫+10~80°C	上層常溫+10~80°C 下層常溫+10~99.9°C	常溫+10~99.9°C
溫度顯示	LED	LED	LED	LED	LED
溫度精度	± 0.1°C	± 0.1°C	± 0.1°C	± 0.1°C	± 0.1°C
適用雜交管	35 × 150mm × 4支 50ml × 8支 15ml × 8支	35 × 150mm × 20支 35 × 300mm × 10支 70 × 300mm × 4支	35 × 150mm × 8支 35 × 300mm × 4支 50ml × 8支	35 × 150mm × 20支 35 × 300mm × 10支 70 × 300mm × 4支	35 × 150mm × 20支 35 × 300mm × 10支 70 × 300mm × 4支
尺寸mm	229 × 330 × 203	445 × 406 × 381	508 × 411 × 267	445 × 724 × 381	445 × 610 × 381

紫外線核酸鍵結箱

UV CrossLinker



TL-2000



CL-1000



CX-2000

特性

採用微電腦控制之光學回饋系統，可自動補償燈光老化、能量不足等問題
 具presst能量（120000 μJ）或時間（5min）之功能
 可自由設定能量與時間
 具開門時自動關閉UV燈之安全設計

規格說明

型號	HL-2000	TL-2000	CL-1000	CX-2000
名稱	HybriLinker	Translinker	UV CrossLinker	UV CrossLinker
內尺寸	下層：280 × 292 × 95 mm	254 × 305 × 127 mm	305 × 254 × 127 mm	290 × 287 × 91 mm
外尺寸	445 × 610 × 381 mm	348 × 483 × 222 mm	248 × 396 × 222 mm	445 × 229 × 381 mm
特點	同時具備雜交恆溫箱與核酸鍵結箱之功能與用途	同時具備透視儀與核酸鍵結箱之功能與用途	體積最小不佔空間	直接抽出式作業平盤