

多功能高速離心機

多功能高速離心機



型號	5804	5804R	5810	5810R		
最大離心容量	4 × 100 ml		4 × 250 ml		4 × 400 ml	
Fixed - angle rotor 30 × 1.5 / 2 ml max. rpm / rcf Type F 45 - 30 - 11	14000 / 20800	14000 / 20800	14000 / 20800	14000 / 20800	14000 / 20800	
Fixed - angle rotor 6 × 85 / 2 ml Max. Type F 40 - 6 - 38	11000 / 15560	11000 / 15560	12000 / 18500	12000 / 18500	12000 / 18500	
Swing - bucket rotor 4 × 250 ml Max. rpm / rcf Type A - 4 - 62 5810 709.008	-	-	4000 / 3200	4000 / 3200	4 × 400 ml 4000 / 3250	
Swing - bucket rotor 4 × 100 ml Max. rpm / rcf Type A - 4 - 44 5804 709.004	5000 / 4500	5000 / 4500	-	-	-	
溫度控制	-	-9 °C to +40 °C	-	-9 °C to +40 °C	-9 °C to +40 °C	
特點	<ul style="list-style-type: none"> • 微電腦控制，數位式設定及顯示。 • 內藏轉盤自動辨識裝置。 • 轉速離心力及轉盤半徑均可設定並顯示。 • 20 組加速 / 減速程式。 • 不平衡感應顯示，自動停止。 • 轉盤及 Adapter 均可高壓滅菌 121 °C，20 分鐘。 			<ul style="list-style-type: none"> • 高扭力無油無碳刷驅動馬達。 • 運轉時間設定連續或 0 到 99 分鐘。 • 34 組運轉程式。 • 上蓋自動鎖控。 • Short spin 轉速設定。 		

Tubes & Microtiter plate

