

高低溫乾浴器

基本型 BI-5 16S/C/H

特點：


- 具有過溫保護裝置
- 具褐色壓克力上蓋，可保持槽內溫度且可避光
- 具有斷電後再來電自動執行未完成之步驟
- 具有5種不同孔數BLOCK可提供選配，並附提把避免燙傷



可程式型 BI-525A / BI-535A

特點：

- 具有過溫保護裝置
- 具壓克力上蓋，可保持槽內溫度
- 具有3段程式設定，並可設定溫度及時間
- 具有斷電後再來電自動執行未完成之步驟
- 具有5種不同孔數BLOCK可提供選配，並附提把避免燙傷



規 格

型 號	BI-5 16S	BI-5 16C	BI-5 16H	BI-525A	BI-535A
溫度控制	PID 控制	PID 控制	PID 控制	PID 控制	
程式組		-----		3 段可程式組，包括溫度及時間	
加 熱	Ceramic heater	Peltier	Ceramic heater	Ceramic heater	
冷 卻	Peltier thermocouple device	thermocouple device	-----	Peltier thermoelectric module	
溫度範圍	0 to 100 °C	0 to 100 °C	室溫 +5 to 110 °C	0 to 99 °C	
溫度精度	± 0.2 °C	± 0.2 °C	± 0.2 °C	± 0.2 °C between sample wells	
溫度再現性	± 0.3 °C between sample wells			± 0.3 °C	± 0.4 °C
加熱速率	0 to 100 °C in 8 min	0 to 100 °C in 20 min	30 to 110 °C in 6 min	5 to 98 °C in 6 min	
冷卻速率	100 to 0 °C in 41min	100 to 0 °C in 25 min	-----	98 to 5 °C in 25min	98 to 5 °C in 18min
外部尺寸	W160 x D323 x H183 mm			W207x D320 x H195 mm	W207x D320 x H205 mm
重 量	4.2 kg	4.0 kg	2.8 kg	5.5kg	6kg
電 源	AC100V to AC 120V, Max 600 W	AC100V to AC 120V, Max 200 W	AC100V to AC 120V, Max 600 W	AC110V 50/60Hz, 6A	AC110V 50/60Hz, 7A