

各式超低溫冷凍櫃

8600 系列直立式／臥式微電腦控制超低溫冷凍櫃



直立式容量：368 / 489 / 651 / 792 公升

臥式容量：359 / 566 公升

操作溫度範圍：- 50°C ~ - 86°C 等

1. 控制系統：液晶數位顯示幕，微電腦控制系統，多功能程式處理設計，面板觸控式設定。
2. 警報裝置：多種安全警示裝置
高低溫限 (可隨意設定)
門未閉合警告 (over 30 sec.)
蓄電池電量不足
散熱器過負載
3. 監控裝置：多項自我診斷監控系統
輸入電壓值監測
蓄電池飽和度監測
高低溫限警報測試
蓄電池電量測試
4. 解壓裝置：內外壓力自動平衡閥設計，開門容易
5. 國際認證：UL，CSA，ISO 9001。
6. EyeLevel 門置式微電腦控制面板，易於觀察，具 9 種警報警示功能 (斷電警示、過溫警示、低溫警示、探針故障、外門開啓警示、清理門墊警示、電池電量不足警示、凝結器過溫警示、清洗濾網警示)

另備有雙門機型 歡迎選購

900 系列直立式超低溫冷凍櫃



Model 992(991) shown with an optional inventory system, back-up, and Model 904(905) shown with optional recorder

直立式容量：368 / 489 / 651 / 792 公升

1. 操作溫度範圍：- 50°C ~ - 86°C
2. 電壓補償器為標準配備功能如下：
 - 當電源電壓為 115V：
 - 實際電源電壓輸入低於 110 伏特將增壓 10V。
 - 實際電源電壓輸入高於 125 伏特將降壓 10V。
 - 當電源電壓為 220V：
 - 實際電源電壓輸入低於 210 伏特將增壓 18V。
 - 實際電源電壓輸入高於 235 伏特將降壓 18V。
3. 符合 UL，ISO9001，CSA 標準。
4. 原廠配備加熱式真空單向洩壓裝置。
5. Eye Level 門置式微電腦控制面板，易於觀察，具 9 種警報警示功能 (斷電警示、過溫警示、低溫警示、探針故障、外門開啓警示、清理門墊警示、電池電量不足警示、凝結器過溫警示、清洗濾網警示)

另備有雙門機型 歡迎選購