

崩壞試驗器

DISINTEGRATION TESTER

特性

本試驗器係測定各種錠劑是否能於規定時間內崩解
上下振幅 55 m/m，上下次數30下/每分鐘起落安定
隱藏式循環幫浦，可使槽內溫度分佈平均，
保持精度± 0.5°C 以內



CT-1單槽



CT-2雙槽

規格說明

型號	CT-1 單槽	CT-2 雙槽
容量	燒杯 1000ml × 1 個	燒杯 1000ml × 2 個
試驗管	6 支	12 支
電熱管	400W	600W
水槽呎吋	W200 × D200 × H190 mm	W430 × D215 × H190 mm
電源	110/220 V	110/220 V
回轉速	30 回/分	30 回/分
溫度範圍	± 0.5°C 以內	± 0.5°C 以內
上下振幅	55 m/m	55 m/m
溫度顯示	PID 溫控，LED 顯示	PID 溫控，LED 顯示
循環幫浦	1~2 L/min 6W	1~2 L/min 6W

溶出試驗器

DISSOLUTION TESTER

特性

回轉軸裝拆簡易，加裝漏電遮斷器，過溫保護及液位開關裝置
經由試管測定溶離速率，可了解藥品之可用率或其人體內之性質
採直流驅動馬達無段變速控制轉數，LED數字顯示，轉數顯示精確 ± 1RPM
採白金感溫棒，配合內部循環幫浦，輔助槽水循環，精度高± 0.1°C 以內，並以 LED 數字顯示



DT-6



DT-8

規格說明

型式	DT-1	DT-3	DT-6	DT-8
容量	1000ml × 1 個	1000ml × 3 個	1000ml × 6 個	1000ml × 8 個
電熱管	400W	600W	900W	1200W
槽內呎吋	W200 × D200 × H190 mm	W500 × D200 × H190 mm	W900 × D200 × H190 mm	W640 × D330 × H190 mm
槽外呎吋	W550 × D220 × H645 mm	W550 × D350 × H645 mm	W935 × D350 × H645 mm	W680 × D640 × H645 mm
重量	28Kgs	40Kgs	60Kgs	65Kgs
回轉速	0~200 rpm LED 顯示	0~200 rpm LED 顯示	0~200 rpm LED 顯示	0~200 rpm LED 顯示
循環幫浦	1~2 L/min	1~2 L/min	1~2 L/min	1~2 L/min
電源	110/220 V 50/60 Hz	110/220 V 50/60 Hz	110/220 V 50/60 Hz	110/220 V 50/60 Hz
馬達	直流驅動馬達	直流驅動馬達	直流驅動馬達	直流驅動馬達
溫度範圍	PID 溫控，室溫 ~ 0.5°C 以內 ± 0.5°C 以內，LED 顯示			