

飲品專用二氧化碳測試儀

GVT-10 Gas Volume Tester



特性

日本原裝進口，直接檢測罐裝、包裝飲料的二氧化碳含量；數字顯示樣本CO₂含量、壓力、溫度(同時顯示) MPa、Kgf/cm²、PSI、°C、°F多組單位切換；內建記憶體，可儲存測量值；可選購Zahm D-T穿刺組件

規格說明

型號	測量功能	測量範圍	解析度	精 度
GVT-10	二氧化碳含量 (CO ₂)、 壓力、溫度	壓力：0.000~0.500 MPa 溫度：0.0~40.0°C	二氧化碳含量：0.01 壓力：0.001 MPa 溫度：0.1°C	壓力：±0.003 MPa 溫度：±0.2°C

旋轉塗佈機

Spin Coater

特性

二段控制(GSSP-03A 四段控制)，LED 顯示
時間設定控制範圍 0~999 秒，LED 顯示
內部機件由板面開關控制，與旋轉盤分開
真空用電磁閥獨立開關控，附真空幫浦1台
控制系統可自行運作與阻斷
操作性能可靠，快慢轉速皆能維持穩定性
電源線及真空管線出口以接頭和外部連接，安裝容易
可選擇吸盤(選購)：1/4"、1/2"、1"、2"、3"、4"、6"



GSSP-02A



GSSP-03A

規格說明

型號	GSSP-02A	GSSP-03A
轉速範圍	0~8000 RPM	0~8000 RPM
板面機件	計時器2只、轉速表1只、自藕變壓器2只、真空表1只	計時器4只、轉速表1只、自藕變壓器2只、真空表1只
外部尺寸	W350×D400×H325 mm，美製PP板製作	W510×D550×H550 mm，美製PP板製作
旋轉盤	260 mm(OD)，不銹鋼製，附蓋	260 mm(OD)，不銹鋼製，附蓋

磨粉機

Mortar Grinders

特性

可進行乾、濕研磨，結果具可重複性
研磨鉢、研磨杵更換簡單易操作，無須使用工具
研磨套件有多種規格和不同材質可供選擇



KM100



RM200

規格說明

型號	KM100	RM200
適用材質	Soft、Hard、Brittle、pasty、Dry、Wet	
入料尺寸	< 10 mm	< 8 mm
出料尺寸	< 20 μm	< 10 μm
研磨方式	Batch	Batch
最大樣品量	300 ml	Max. 190 ml
顎具材質	瑪瑙、硬磁、不鏽鋼、鉻鋼、氧化鋁、氧化鋯、碳化鎢	
研磨壓力	可調整	可調整，Scale 控制、數位顯示 Load Pressure
時間設定	0-60 Min 或連續運行	數位式設定 0-99 Min 或連續運行，旋鈕式控制