

水活性分析儀

Water Activity

規格說明

型號	Series 3TE	Series 3	LITE	Pawkit	DA7200
偵測器類別	Chilled Mirror Dew Point	Chilled Mirror Dew Point	Capacitance	Capacitance	NIR 950~1650nm
準確度	± 0.003a _w	± 0.003a _w	± 0.015a _w	± 0.02a _w	± 0.02a _w
再現性	± 0.001a _w	± 0.001a _w	± 0.005a _w	-	-
最低判讀限度	± 0.001a _w	± 0.001a _w	± 0.001a _w	± 0.001a _w	± 0.001a _w
分析範圍	0.030~1.000a _w	0.030~1.000a _w	0.0~1.000a _w	0.0~1.0a _w	0.100~1.000a _w
分析時間	< 5 minutes	< 5 minutes	5 minutes	5 minutes	6 seconds
溫控範圍	範圍：15-40° C	-	-	-	-
精 度	± 0.2° C	-	-	-	-
作業環境要求	5~43°C， 20~85% 濕度	5~43°C， 20~85% 濕度	4~50°C， 0~90% 濕度	5~50°C， 0~90% 濕度	5~43°C， 35~80% 濕度
輸 出	RS-232	RS-232	RS-232	-	內建電腦，含 USB
作業環境要求	最高的準確度， 具內部恆溫控制	最高的準確度	輕巧、便於攜帶， 準確度優於Pawkit	輕巧、便於攜帶	快速檢測分析， 燈泡壽命 5000Hr



Pawkit



LITE



Series 3/3TE



DA7200